

TUBERÍAS PVC PARA DESAGÜE

FABRICADO BAJO LA NORMA NTE INEN 1374

SELLO DE CALIDAD



RIVAL

+ t u b o s +



DESCRIPCIÓN

El propósito de los sistemas sanitarios es permitir la evacuación eficiente de las aguas servidas para evitar malos olores y focos de infección, garantizar que no existan fugas de líquidos y, tener la suficiente resistencia y/o flexibilidad para no sufrir daños ante movimientos sísmicos.

APLICACIONES

Plásticos RIVAL fabrica tubería bajo la norma NTE INEN 1374, diseñadas para usarse en:

Redes de aguas de deshechos:

- Columnas o bajantes: Son tuberías de evacuación verticales.
- Derivaciones o ramales horizontales: Son las tuberías que unen los accesorios sanitarios.
- Colectores: Son tuberías horizontales que unen las columnas con las alcantarillas exteriores.

ESPECIFICACIONES

- Tubo de PVC para usos en sistemas de desagüe
- Unión por cemento solvente espiga campana E/C
- Longitud L=3m o 6m

DIÁMETRO NOMINAL (mm)		ESPESOR DE PARED e (mm)		DIMENSIONES DE CAMPANA (mm)		
DN	TOLERANCIA	MÍNIMO	MÁXIMO	DIÁMETRO INTERIOR		PROFUNDIDAD CAMPANA "L"
				MÍNIMO	MÁXIMO	
50	+ 0,30	1,80	2,20	50,10	50,40	20
75	+ 0,30	2,00	2,40	75,10	75,40	25
110	+ 0,40	2,20	2,70	110,20	110,60	32
160	+ 0,50	3,20	3,80	160,20	160,70	42
200	+ 0,60	3,90	4,50	200,30	200,90	50
250	+ 0,80	5,00	5,60	250,40	251,20	60
315	+ 1,00	6,20	7,00	315,50	316,50	73

NOTA: Se pueden fabricar otros diámetros, bajo solicitud del cliente.

RE

Rev:03

Revisado: 2024 - 04



TODOS LOS TUBOS... TODOS LOS USOS

www.plasticosrival.com